



检测报告

TEST REPORT

吉方坤诚检字第[KCW2020-925]号

样品类型:	地表水
项目名称:	若羌县 2020 年国家重点生态功能区县域生态 环境质量监测项目
委托单位:	若羌县环境保护局
检测类别:	委托检测
报告日期:	2020 年 6 月 29 日

新疆吉方坤诚检测技术有限公司

XinJiang JiFang KunCheng Testing technology service Co. Ltd.



新疆吉方坤诚检测技术有限公司

检 测 报 告

一、基础信息

项目名称	若羌县 2020 年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目
委托单位	若羌县环境保护局
委托方联系人	安志军
联系电话	15199063105
受测单位	/
检测类别	委托检测
项目地址	新疆巴州若羌县
采样日期	2020 年 6 月 8 日

二、检测内容

类别	检测点位	点位数	检测指标	样品状态	检测频次
地表水	1#若羌河干渠两乡分水闸 E88°11'5.328" N38°57'50.056" 2#铁干里克镇两个大队分水闸 E88°10'19.416" N39°1'44.24"	2	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥发酚、总磷、氟化物、五日生化需氧量、化学需氧量、铜、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、硒、总氮、电导率、流量	1#黄色、浑浊 2#浑浊	1 天*1 次

三、采样方法及仪器

类别	采样方法及依据	所用仪器	仪器编号	采样人员
地表水	地表水和污水检测技术规范 (HJ/T 91-2002)	/	/	马重三 简剑

四、检测方法及仪器

类别	检测项目	检测方法及依据	所用仪器	仪器编号	检出限	检测人员
地表水	水温	温度计或颠倒温度计测定法 (GB 13195-1991)	温度计	/	/	简剑 马重三
	流量	水污染物排放总量监测技术规范 (HJ/T92-2002)	LS1206B 便携式流速测算仪	L01160243	/	
	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 (GB 5920-1986)	DZB-712 便携式多参数分析仪	650411N 0019110007	/	
	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ506-2009)	DZB-712 便携式多参数分析仪	650411N 0019110007	0.01mg/L	
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 (GB 11892-89)	50ml 酸式滴定管	/	0.5mg/L	汤雨薇
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	7230G 可见分光光度计	D1611003	0.025mg/L	许琳
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (HJ 970-2018)	752 紫外可见分光光度计	L1506009	0.01mg/L	许琳
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (HJ 503-2009)	7230G 可见分光光度计	D1611003	0.0003mg/L	许琳
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89)	723 可见分光光度计	YK04TS141 1004	0.01mg/L	蒋文浩
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 (GB 7484-87)	离子计 PXSJ-216	620400N00 15070015	0.05mg/L	王华剑
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	COD 标准消解器	JC20150325 025	4mg/L	汤雨薇
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	SHP-250 智能生化培养箱	160548	0.5mg/L	汤雨薇
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB7475-87)	AA-6880 原子吸收光度计	A30975230 095CS	0.05mg/L	周圆圆
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB7475-87)	AA-6880 原子吸收光度计	A30975230 095CS	0.05mg/L	周圆圆
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法 (HJ 694-2014)	AFS-2100 双道原子荧光光度计	2100/21538 7	0.3μg/L	路聪应

类别	检测项目	检测方法及依据	所用仪器	仪器编号	检出限	检测人员
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法 (HJ 694-2014)	AFS-2100 双道原子荧光光度计	2100/21538 7	0.04μg/L	路聪应
	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (GB/T 5750.6-2006)	AA-6880 原子吸收光度计	A30975230 095CS	2.5μg/L	周圆圆
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (GB/T 5750.6-2006)	AA-6880 原子吸收光度计	A30975230 095CS	0.5μg/L	周圆圆
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB7467-1987)	7230G 可见分光光度计	D1611003	0.004mg/L	许琳
	氰化物	水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 (HJ 484-2009)	723 可见分光光度计	YK04TS141 1004	0.004mg/L	罗孝楠
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB 7494-87)	723 可见分光光度计	YK04TS141 1004	0.05mg/L	罗孝楠
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (GB/T 16489-1996)	7230G 可见分光光度计	D1611003	0.005mg/L	蒋文浩
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法 (HJ 694-2014)	AFS-2100 双道原子荧光光度计	2100/21538 7	0.4μg/L	路聪应
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636-2012)	752 紫外分光光度计	L1506009	0.05mg/L	蒋文浩
	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 电导率的测定 (GB/T 5750.4-2006)	DZB-712 便携式多参数分析仪	650411N 0019110007	/	简剑 马重三

五、气象参数

采样日期	气象参数				
	天气	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
6 月 8 日	晴	22.3	91.1	东北	0.9

六、评价标准

检测类别	评价标准
地表水	地表水环境质量标准 (GB 3838-2002) III类

七、检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果	评价标准限值
1#若羌河干渠 两乡分水闸 E88°11'5.328" N38°57'50.056"	2020.6.8	水温	℃	13.2	/
		流量	m³/s	1.3	/
		pH	无量纲	8.45	6~9
		溶解氧	mg/L	8.97	≥5
		高锰酸盐指数	mg/L	1.0	≤6
		氨氮	mg/L	0.106	≤1.0
		石油类	mg/L	0.01L	≤0.05
		挥发酚	mg/L	0.0003L	≤0.005
		总磷	mg/L	0.03	≤0.2
		氟化物	mg/L	0.26	≤1.0
		化学需氧量	mg/L	9	≤20
		五日生化需氧量	mg/L	2.4	≤4
		铜	mg/L	0.05L	≤1.0
		锌	mg/L	0.05L	≤1.0
		砷	mg/L	0.0003L	≤0.05
		汞	mg/L	0.00004L	≤0.0001
		铅	mg/L	0.0025L	≤0.05
		镉	mg/L	0.0005L	≤0.005
		六价铬	mg/L	0.004L	≤0.05
		氰化物	mg/L	0.004L	≤0.2
		阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	≤0.2
		硫化物	mg/L	0.05L	≤0.2
		硒	mg/L	0.0004L	≤0.01
		总氮	mg/L	0.69	1.0

采样点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果	评价标准限值
		电导率	μs/cm	1075	/

采样点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果	评价标准限值
2#铁干里克镇两个大队分水闸 E88°10'19.416" N39°1'44.24"	2020.6.8	水温	℃	13.5	/
		流量	m³/s	1.1	/
		pH	无量纲	8.52	6~9
		溶解氧	mg/L	8.92	≥5
		高锰酸盐指数	mg/L	1.1	≤6
		氨氮	mg/L	0.112	≤1.0
		石油类	mg/L	0.01L	≤0.05
		挥发酚	mg/L	0.0003L	≤0.005
		总磷	mg/L	0.02	≤0.2
		氟化物	mg/L	0.26	≤1.0
		化学需氧量	mg/L	9	≤20
		五日生化需氧量	mg/L	2.3	≤4
		铜	mg/L	0.05L	≤1.0
		锌	mg/L	0.05L	≤1.0
		砷	mg/L	0.0003L	≤0.05
		汞	mg/L	0.00004L	≤0.0001
		铅	mg/L	0.0025L	≤0.05
		镉	mg/L	0.0005L	≤0.005
		六价铬	mg/L	0.004L	≤0.05
		氰化物	mg/L	0.004L	≤0.2
		阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	≤0.2
		硫化物	mg/L	0.05L	≤0.2
		硒	mg/L	0.0004L	≤0.01

采样点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果	评价标准限值
		总氮	mg/L	0.72	1.0
		电导率	μs/cm	1071	/

——报告结束——

编制: 解之明 审核: 何莎 签发: 于改

签发日期

